

## Top Abbeizer 155 Odstraňovač Top 155

bezaromátový, biologicky odbouratelný, neobsahující  
chlorovodíkové látky

### Vlastnosti :

Speciální roztok pro důkladné rozpouštění vrstev do hloubky. Velmi dlouhá působnost umožňuje na jedno nanesení rozpouštět velké plochy. Biologicky odstranitelný, neobsahuje chlorovodíky a jiné škodlivé látky.

Po použití může být vypouštěn do kanalizace ( v SRN ). Do dešťových a povrchových vod se vypouštět nesmí.

Je barven lehce do zelena, aby mohl být kontrolován účinek na světlých nátěrech.

### Použití :

K odstranění barevných lakových a disperzních nátěrů, plastik a organicky vázaných omítkových vrstev na minerálních podkladech jako je omítka, beton, kovové podklady a masívní dřevo.

**Barva :** zeleně lazurovaná

**Balení :** 750 ml, 2,5 l, 12,5 l, 30 l

### Zpracování :

Plně nanášet zespoda nahoru nátěrem nebo rolováním, možno použít i Airless nástřik. Nepoužívat válečky. Narušené vrstvy následně odstranit špachtlí.

### Ředění :

Pro nátěr a rolování doporučeno neředit, k nástřiku možno ředit asi 1 – 3% vodou.

**Tónování :** Netónovat, nemíchat s jinými materiály.

**Spotřeba :** 300 – 500 ml / m<sup>2</sup> ( přesná spotřeba podle druhu podkladu )

**Teplota zpracování :** 10 - 25°C ,  
nezpracovávat pod 0°C

**Čištění náradí :** Po použití vodou.

### Doby působení :

Nátěrové vrstvy 1 – 2 hod. Silné vrstvy barev, omítek a plastických nátěrů do 24 hod. U extrémně silných vrstev po 2 – 3 hodinách nanést novou vrstvu odstraňovače.

Pozn. Všechny údaje a hodnoty jsou produktem intenzivních vývojových prací a dlouholetých zkušeností. Naše technická aplikační doporučení ústní i písemná, která dáváme kupujícím, eventuálně zpracovatelům, odpovídají nejlepším vědomostem současného stavu poznatků, avšak nezakládají žádné smluvní vztahy. Zákazník si může podle svých potřeb a záměrů použití na vlastní odpovědnost výrobky sám odzkoušet. V ostatním platí naše všeobecné obchodní podmínky. Při vydání nového technologického listu podmíněného technickým pokrokem, ztrácí staré vydání svoji platnost. V případě Vašeho zájmu Vám naši odborníci rádi poradí a doporučí vhodný nátěrový systém.