

Sensocryl ELF

Nízkoemisní čistá akrylátová vrchní barva na stěny, neobsahující rozpouštědla a změkčovadla. Bez látek tvořících mlhu.

Bez zápachu, dobře kryjící, difúzně propustná a omyvatelná. **Vynikající stékavost a velmi snadné zpracování. Odolná vůči nealkoholovým dezinfekčním prostředkům na vodní bázi podle zkušebního protokolu č. B-302/05.**

Podle zkušebních certifikátů č. 5652775-1/1 až 4/1 vhodná pro potravinářské výrobní a skladovací prostory. Má známku kvality TÜV SÜD „schadstoff-geprüft“ (bez škodlivých látek) pro bezpečné použití v interiérech. Podle atestu č. P-BWU03-I-16.5.144 nesnadno zápalná v systémové skladbě s tkaninou CreaGlas Gewebe a se strukturovanou tapetou Relief 3490 (třída B1 „schwer entflammbar B1“ podle normy DIN 4102). Se stupněm lesku „hedvábně matný“ vhodná také pro čisté prostory.

Na velmi trvanlivé vnitřní nátěry stropů a stěn s dobrou stékavostí. Zvláště na hladké nebo strukturované povrchy stěn, např. tkaniny CreaGlas Gewebe, strukturované tapety Relief 3490, skelné rouno CreaGlas Glasvlies, obklady stěn opatřené rounem Rapidvlies, tapety Raufaser, pěnové vinylové nebo reliéfní tapety.

Kromě toho také na nosné podklady jako např. vnitřní omítky (normální omítky skupiny PII, PIII, PIV v závislosti na pevnosti v tlaku), beton, sádkokarton atd.

Vynikající pro nemocnice, školy, školky, hotely, jídelny, kancelářské a obytné prostory atd. Na plochy, které jsou mechanicky namáhány nebo se pravidelně čistí, použijte minimálně stupeň lesku „hedvábně matný“.

- nízkoemisní, prémiový vrchní nátěr na stěny
- neobsahující rozpouštědla a změkčovadla
- ředitelný vodou
- odolnost proti otěru za mokra třídy 1
- vnitřní



Super Latex LF 3000

Vysoce kvalitní vnitřní disperzní barva bez rozpouštědel s mimořádně dlouhou dobou zpracovatelnosti.

Odolná vůči dezinfekčním prostředkům dle německého atestu č. B-850/97, pachově neutrální, dobře kryjící a vysoce odolná. Lehce zpracovatelná a vysoce difúzní; odpovídá jako vnitřní silikátové barvy třídě 1 dle DIN EN ISO 7783-2.

Pro vysoce hodnotné a velmi odolné nátěry stropů a stěn uvnitř, např. na omítky (maltové skupiny PII, PIII, PIV a, b, c), beton, raufaser, sádkokarton, vláknitý cement, vápenopískové cihelné zdivo.

Na základě dlouhé doby zpracovatelnosti obzvláště vhodný pro rozsáhlé a spolu související plochy, na které dopadají pruhy světla.

- matný
- bez rozpouštědel pro vnitřek
- odolný vůči dezinfekčním prostředkům
- třída otěruvzdornosti za vlhka 2



Topp ELF 948

Odolná, vnitřní disperzní barva („latexová barva“) bez rozpouštědel a změkčovadel.

Obzvlášť lehce zpracovatelná, dobře kryvá a pachově neutrální. Kromě toho vysoce difúzní, odpovídá jako vnitřní silikátové barvy, třídě I dle DIN EN ISO 7783-2.

Pro odolné nátěry stropů a stěn uvnitř, např. na omítky (maltové skupiny PII, PIII, PIV a, b, c), beton, Raufaser, sádkokarton, vláknitý cement, vápenopískové cihelné zdivo atd. Též vhodná pro větší plochy s dopadem pruhů světla

- bez rozpouštědel a změkčovadel
- **hluboce matná**
- **třída otěruvzdornosti za vlhka 2**
- pro vnitřek



Latexfarbe ELF 992

Nízkoemisní, neobsahující rozpouštědla a změkčovadla, dobře kryjící vnitřní disperzní barva. Bez látek vytvářejících mlhu, bez zápachu, velmi odolná.

Odolná vůči vodným, nealkoholovým dezinfekčním prostředkům podle zkušebního protokolu č. B-3059/07. Je také difúzně propustná a snadno zpracovatelná.

Ověřená jako nátěrový systém ke snížení emisí PCB z povrchu dílů podle závěrečné zprávy Technické univerzity Hamburg-Harburg.

Má známku kvality TÜV SÜD „schadstoffgeprüft“ (bez škodlivých látek) pro bezpečné použití v interiérech.

Na odolné a dobře čistitelné nátěry stropů a stěn v interiérech, např. na vnitřní omítky (normální omítky skupiny PII, PIII, PIV, v závislosti na pevnosti v tlaku), beton, sádkokarton nebo hrubé vláknité povrchy. Lze použít také pro postupy Brillux Creativ.

- nízkoemisní
- neobsahující rozpouštědla a změkčovadla
- hedvábně lesklá
- **odolná vůči dezinfekčním prostředkům**
- pro interiéry
- **odolnost proti otěru za mokra třídy 1**



Vysoce lesklá latexová barva ELF 996

Vysoce hodnotná vnitřní disperzní barva bez rozpouštědel a změkčovadel.

Bez aktivních fogging substancí. Dobře kryjící, pachově neutrální a obzvláště odolná. Kromě toho difúzní a lehce zpracovatelná.

Pro lesklé a velmi dobře čistitelné nátěry stěn a stropů uvnitř. **Obzvláště také pro plochy, které jsou vystaveny silnějšímu zatížení kontaktem nebo znečištěním.** Např. na omítky (maltové skupiny PII, PIII, PIVa, b, c), beton, raufaser, sádkokarton, vláknitý cement, vápenopískové zdivo.

- lesklá
- bez rozpouštědel a změkčovadel
- třída otěruvzdornosti za vlhka 1
- pro vnitřek



Kalisil ELF 1809

Nízkoemisní vnitřní barva na silikátové bázi dle VOB, DIN 18 363, bez rozpouštědel a změkčovadel, připravená k zpracování.

Bez aktivních fogging substancí. **Ve standardním bílém odstínu je vhodná pro alergiky, dle zkušebního protokolu č. 3.2-2046/01. Vysoce difúzní; odpovídá třídě I dle DIN EN ISO 7783.**

Pachově neutrální a lehce zpracovatelná. S podkladem se spojuje prokřemeněním.

Pro vysoce hodnotné vnitřní nátěry stropů a stěn, obzvláště na prokřemenění schopné minerální podklady, např. omítky (maltové skupiny PIc, PII, PIII), beton, vápenopískové zdivo.

- nízkoemisní
- bez rozpouštědel a změkčovadel
- matná
- silikátová barva pro vnitřní použití
- odolnost proti otěru ve vlhkém stavu třída 2



Vetrolux ELF 3100

Nízkoemisní, bez rozpouštědel a změkčovadel, matná barva s mimořádně dlouhou dobou zpracovatelnosti. Bez zápachu, s dobrým krytím a vysokou difuzí.

Speciální vnitřní disperzní barva. **Speciálně určená pro extra matné intenzivní odstíny.** Dobře odolává v oblastech s mechanickým namáháním.

Zašpiněná místa a nečistoty lze opatrně odstranit hadříkem z mikrovlákna.

- nízkoemisní, bez rozpouštědel a změkčovadel
- **Extra matná**
- **trvanlivá**
- **Odolnost proti oděru za mokra třída 1**
- čistitelná



Glemalux ELF 1000

Vysoce kvalitní vnitřní disperzní s mimořádně vysokou kryvostí. Pro dokonalý povrch stropních a nástěnných maleb.

- nízkoemisní, bez rozpouštědel a změkčovadel
- **testováno TÜV Süd**
- pro interiér
- matná
- výborné povrchové výsledky
- **odolnost proti oděru za mokra třída 1**
- **Průhlednost: třída 1 při 8 m² / l**
- paropropustná
- dlouhá doba zpracovatelnosti
- **velmi snadno se aplikuje**



Ledovcově bílá ELF 970

Vysoce kvalitní vnitřní disperzní s mimořádně vysokou kryvostí a velmi vysokou bělostí.

Nízkoemisní, bez rozpouštědel a změkčovadel, Vysoce krycí vnitřní disperzní barva.

Velmi bílá, matná, dobrá plnicí, snadno použitelná. **Až o 30% větší bělost** ve srovnání s konvenčními vnitřními emulzními nátěry.

Kromě toho vysoce difúzní; odpovídá jako interiérové silikátové barvě, třídě I dle DIN EN ISO 7783

- nízkoemisní, bez rozpouštědel a změkčovadel
- **odpovídá požadavkům Výboru pro posuzování zdravotního stavebních výrobků (AgBB)**
- matná
- průhlednost: třída 1 při 8 m² / l
- **odolnost proti oděru za mokra třída 2**
- velmi bílá



Dolomit ELF Trend 952

Vnitřní disperzní barva se zvláštním starobílým barevným odstínem bez rozpouštědel a změkčovadel, s vynikající kryvostí.

Lehce zpracovatelná, dobře splývající, s dlouhou dobou zpracovatelnosti. Bez aktivních fogging substancí.

Pachově neutrální, přilnavá a bez pnutí. Kromě toho vysoce difúzní, odpovídá jako vnitřní silikátové barvy, třídě I dle DIN EN ISO 7783-2.

Ohodnocena značkou jakosti pro svoji nezávadnost při vnitřním použití, odzkoušena na „škodlivé látky“ TÜV SÜD.

Pro nátěry stropů a stěn uvnitř, např. na hrubovláknité nátěry, omítky (maltové skupiny PII, PIII, PIV a, b, c), beton, sádkokarton, vláknitý cement a vápenopískové cihelné zdivo. **Vzhledem ke zvláštnímu starobílému odstínu je obzvláště vhodná pro renovační nátěry na strukturovaných podkladech**, např. Raufaser (zpravidla se jediným nátěrem docílí dostatečné kryvosti).

- matná
- **vysoce kryvá barva**
- bez rozpouštědel a změkčovadel
- pro vnitřek
- třída 3 otěruvzdornosti za vlhka



Decolin ELF 955

Vnitřní disperzní barva bez rozpouštědel a změkčovadel.

Tupě matná, bílá popř. barevná, pachově neutrální, dobře plnivá, přilnavá, lehce zpracovatelná a bez fogging aktivních substancí.

Kromě toho vysoce difúzní; odpovídá jako vnitřní silikátové barvy, třídě I dle DIN EN ISO 7783-2.

Pro nátěry stropů a stěn uvnitř, např. na Raufaser, omítky (maltové skupiny PII, PIII, PIV a, b, c), beton, vápenopískové cihelné zdivo, pórobeton a stejně tak na renovační nátěry.

- **bez rozpouštědel a změkčovadel**
- tupě matná
- třída otěruvzdornosti za vlhka 3
- pro vnitřek



Dolomit ELF 900

Vysoce bílá vnitřní disperzní barva bez rozpouštědel a změkčovadel.

Lehce zpracovatelná, dobře splývající, s velice dobrým krytím a dlouhou dobou zpracovatelnosti. Pachově neutrální, přilnavá a bez pnutí.

Vysoce difúzní, odpovídá jako vnitřní silikátové barvy, třídě I dle DIN EN ISO 7783-2.

Pro nátěry stropů a stěn uvnitř, např. na hrubovláknité nátěry, omítky (maltové skupiny PII, PIII, PIV a, b, c), beton, sádkokarton, vláknitý cement a vápenopískové cihelné zdivo. Vzhledem k velice dobré splývavosti obzvlášť vhodná pro prvonátěry a renovační nátěry na strukturovaných podkladech, např. Raufaser.

Dlouhá doba zpracovatelnosti umožňuje docílení plochy bez napojení a s rovnoměrným povrchem. Kromě toho použitelná také pro Brillux kreativní techniky. Matná

- **lehce zpracovatelná barva**
- bez rozpouštědel a změkčovadel
- **pro vnitřek**
- třída 3 otěruvzdornosti za vlhka



Malířská bílá LF 956

Dobře kryjící, vnitřní disperzní barva bez rozpouštědel. Matná a dobře zpracovatelná.

Vysoce difúzní, odpovídá jako vnitřní silikátové barvy, třídě I dle DIN EN ISO 7783-2.

Pro nátěry stropů a stěn uvnitř, např. na omítky (maltové skupiny PII, PIII, PIV a, b, c), beton, Raufaser, sádkartón, vláknitý cement, vápenopískové cihelné zdivo

- Matná
- dobře kryjící barva
- **bez rozpouštědel**
- pro vnitřek,
- třída otěruvzdornosti za vlhka 3



Malířská bílá LF 954 Extra

Dobře kryjící, otěruvzdorná, omyvatelná, matná disperzní barva bez rozpouštědel.

Difúzní, lehce zpracovatelná.

Pro cenově výhodné malby stropů a stěn ve vnitřním prostředí, např. omítky, Raufaser, sádkartón apod.

- vnitřní
- matná
- **bez rozpouštědel**
- **omyvatelná podle DIN 53 778**



Silikátová vnitřní barva ELF 1806

Vysoce hodnotná vnitřní barva **na silikátové bázi dle VOB, DIN 18 363, odst. 2.4.1**, bez rozpouštědel a změkčovadel, připravená k zpracování. Bez aktivních fogging substancí.

Ve standardním bílém odstínu **je vhodná pro alergiky**, dle zkušebního protokolu č. 3.2-2046/01. **Vysoce difúzní; odpovídá třídě I dle DIN EN ISO 7783-2.**

Pachově neutrální a lehce zpracovatelná. S podkladem se spojuje prokřemeněním.

Pro vysoce hodnotné vnitřní nátěry stropů a stěn, obzvlášť na prokřemenění schopné minerální podklady, např. omítky (maltové skupiny Plc, PII, PIII), beton, vápenopískové zdivo.

- **pro alergiky vhodná**
- silikátová barva dle VOB
- **bez rozpouštědel a změkčovadel**
- matná
- odolnost proti otěru ve vlhkém stavu třída 3



Silikátová barva 1807

Starobílá silikátová interiérová barva **podle DIN 18363**.

Nízkoemisní, bez rozpouštědel a změkčovadel. Je vysoce difúzní, snadno se zpracovává.

S podkladem se spojuje prokřemeněním.

- bez rozpouštědel a změkčovadel
- **nízký zápach**
- pro interiér
- matná
- **odolnost proti otěru ve vlhkém stavu třída 3**
- Průhlednost: Class 2 v 6 m² / l
- **vysoce paropropustná**
- snadno se aplikuje



Aqualoma ELF 202

Pachově neutrální izolační barva na bázi emulze alkydové pryskyřice, bez emisí, rozpouštědel a změkčovadel.

Bez fogging aktivních substancí. Vodou ředitelná, tupě matná, **dobře kryjící barva s vynikajícím izolačním účinkem na nikotinem zatížené plochy a stejně tak plochy očištěné od sazí a oleje.**

Izoluje bezpečně vodou rozpustné, barvicí složky obsažené v sádkartonových deskách a zaschlé vodní skvrny. Je vysoce difúzní a velmi lehce zpracovatelná.

Nenarušuje styropor. **Kromě toho, pokud jde o stupeň absorpce hluku, je odzkoušena dle DIN EN ISO 354, zkušební protokol č. 420001658. Při použití za účelem absorpce hluku dbát na speciální údaje v odstavci o použití za tímto účelem.**

Pro izolační, renovující nátěry např. v restauracích, kantýnách, mateřských školkách, kuchyních atd. **Aqualomu ELF 202 je možné použít jako konečný nátěr a stejně tak je možné ji dále přetírat disperzními barvami, použít tapety atd.**

- izolační barva
- bez emisí rozpouštědel a změkčovadel
- pachově neutrální
- matná
- pro vnitřní použití



Izolační barva na zed' 869

Dobře kryjící barva, obsahující rozpouštědla. Izoluje nikotin, zaschlé vodní skvrny, atd. Bílá, matná, bez vnitřního pnutí, difúzní a lehce zpracovatelná.

- Pro odolné, izolující nátěry stropů a stěn, např. v dílnách a výrobních halách.
- Izoluje nikotin a zaschlé vodní skvrny
- obsahuje rozpouštědla
- matná
- pro vnitřní použití



Klihová barva ELF 58

Vnitřní vodou ředitelná barva bez rozpouštědel a změkčovadel. Bílá, matná, pachově neutrální, dobře kryvá a reverzibilní (**znovu odstranitelná omytím vodou**).

Bez fogging aktivních substancí. Kromě toho **vysoce difúzní a lehce zpracovatelná**.

Pro reverzibilní nátěry na stropy a mechanicky nezatížené stěny uvnitř. Na základě reverzibility je **obzvlášť vhodná pro použití v oblasti ochrany památek**.

- bez rozpouštědel a změkčovadel
- matná
- reverzibilní
- pro vnitřek



Ochrana proti plísni 930

Vnitřní barva bez rozpouštědel a změkčovadel, s **fungicidním a baktericidním účinkem na stěny a stropy**. Pachově neutrální, dobře kryvá a lehce zpracovatelná.

Kromě toho vysoce difúzní; odpovídá jako vnitřní silikátové barvy, třídě I dle DIN EN ISO 7783-2.

Pro vysoce hodnotné vnitřní nátěry s fungicidním a baktericidním účinkem na stěny a stropy ohrožené popř. napadené houbami.

Speciálně použitelné pro místnosti, které jsou ohroženy vysokou vlhkostí, jako kuchyně, koupelny aj. Kromě toho také vhodný pro průmyslové oblasti, např. jatka, mlékárny, závodní kuchyně atd. Zde použít Ochranu proti plísni 930 v „Protect kvalitě“ (s maximální koncentrací účinných látek). Takto dodatečně vybavený nátěr používat přednostně jen pro průmyslové oblasti. Zásadně použití takto upraveného materiálu před provedením schválit zadavatelem. **Při použití doporučujeme dbát také na informace „Doporučení pro sanaci vnitřních prostor napadených plísní“ od LGA - Baden Württemberg.**

- bez rozpouštědel a změkčovadel
- s fungicidním a baktericidním účinkem
- tupě matná
- třída otěruvzdornosti za vlhka 2
- pro vnitřek



Latex Plastik ELF 904

Nízkoemisní, bez rozpouštědel a změkčovadel, ředitelná vodou, odolná plastová disperze. Bílá, matná, dobrá plnicí schopnost a difúzní. Strukturovaná a modelovací. Má dobrou plnicí schopnost.

Pro cenově příznivé nátěry, odolné konstrukce uvnitř. Na hladké, stabilní povrchy, např. vnitřní omítky (omítky MG PII, PIII, PIV v závislosti na pevnosti v tlaku), beton, sádkokarton. Kromě toho nastavitelné jako plnicí pórů nebo modelování v kreativních technikách Brillux. Přetíratelná všemi disperzními barvami.

- bez rozpouštědel a změkčovadel
- odolná
- difúzní
- přetíratelná



Akustikrenovierfarbe 932

Nízkoemisní, bez rozpouštědel a změkčovadel, speciální disperzní barva.

Pachově neutrální, vysoce krycí, propouští vodní páry.

Je testovaný podle DIN EN 20354, 223 dle certifikátu 0171.99-P.

Pro matné nátěry, s otevřenými póry povlak na akustické podhledy plochy, např. OWA akustický prvek stropů a podobné systémové substráty.



Structura ELF 914

Strukturovací barva na bázi disperze pro dekorativní nátěry stěn a stropů v interiéru. Zejména vhodný pro rychlé a cenově příznivé strukturované nátěry.

Na hladké, stabilní povrchy, např. vnitřní omítky (omítky MG PII, PIII, PIV v závislosti na pevnosti v tlaku), beton, sádkokarton. Lze přetírat disperzními nátěry.

- bez rozpouštědel a změkčovadel
- pro interiér
- matná
- dobře kryvá
- vysoce paropropustná



2K akrylátový nátěr CreaGlas 3471

Vodou ředitelný, **dvou komponentní nátěr s extrémně odolným povrchem**. Hedvábně lesklý, pachově neutrální, bez fogging aktivních substancí.

Odolný vůči dezinfekčním prostředkům, zkušební protokol č. B-3058/07 a stejně tak vůči zředěným luhům a kyselinám. Dekontaminuje, zkušební protokol č. 52 1230 0 93.

Přilnavý, s velmi dobrými krycími a plnicími vlastnostmi a lehce zpracovatelný.

S optimálním izolačním účinkem vůči nikotinu/kouřovým kondenzátům a stejně tak vodorozpustným, barevným částicím v podkladu. Těžko vznětlivý B1 dle DIN 4102 v systému s kreativní tkaninou a Reliéfm 3490 dle zkušebního protokolu č. P-BWU03-I-16.5.144.

Pro extrémně odolné stropní a stěnové nátěry uvnitř, speciálně v systému kreativních tkanin CreaGlas.

Obzvláště vhodné pro vysoce namáhané oblasti, např. operační a rentgenové sály v nemocnicích, laboratoře, mlékárny, jatka, atd. Použitelný také jako izolační nátěr, např. v restauracích, čekárnách nebo kantýnách.

Kromě toho i např. na reliéfy, raufaser, pěnovinylové nebo ražené tapety, omítky (maltové skupiny PII, PIII, PIVa, b, c), beton, sádkokarton.

- hedvábně lesklý
- vodou ředitelný
- **odolný vůči dezinfekčním prostředkům**
- **dekontaminuje**
- **třída otěru za mokra 1**
- pro vnitřek



CreaGlas Gewebe finish 3476

Speciální, vysoce odolná, matná vnitřní barva na nátěr CreaGlas tapet, stejně jako pro hladké tapety.

Nízkoemisní, bez rozpouštědel a změkčovadel. Zdůrazní strukturu tapet a zároveň je ochrání proti mechanickému zatížení. V systému s CreaGlas tapetami těžko vznětlivý. Použitelná i jako nátěr na stěny.

- nízkoemisní, bez rozpouštědel a změkčovadel
- pro vnitřek
- matný
- Odolnost proti oděru za mokra třída 2
- Průhlednost: třída 1 při 6 m² / l
- vysoce odolný
- difúzní



CreaGlas Gewebe-Finish ELF 3499

Nízkoemisní rozpouštědel a změkčovadel, bez zápachu, dobře pokrývající emulzní barva pro nátěry CreaGlas tapet. Bez fogging substancí.

Bílý nebo barevný, odolný proti opotřebení a difúzní. **Odolný vodným dezinfekčním prostředkům v souladu s B-3060 / 07. Testováno ve struktuře systému s CreaGlas jako nehořlavého materiálu A2 podle DIN 4102, v souladu s certifikátem P-BWU03-I-16.4.41.**

Kromě toho se zkouší ve struktuře systému s CreaGlas 3490 a 1525 Rapidvlies obtížně vznětlivý B1 podle DIN 4102, v souladu s certifikátem č. P-BWU03-I-16.5.144.

Zvláště vhodný pro nátěry CreaGlas tapet. Kromě toho, pro hladké malby např. omítka MG PII, PIII, PIV v závislosti na tlakové pevnosti, sádkarton, intaktní disperzní nátěry a nátěry tapet s dřevní štěpkou Raufaser.

- Odolný dezinfekcím
- Bez rozpouštědel a změkčovadel
- Difúzní



PŘEHLED VNITŘNÍCH NÁTĚRŮ	LESK	BARVA	DIN EN 13 300			ELF	TŮV	FARBSYSTEM	KRYVOST	ZPRACOVÁNÍ	STUPEŇ BĚLOSTI	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	PLNIVOST
			ODOLNOST OTĚRU	KLASSE	M ² /LTR								
PRÉMIOVÉ													
SENSOCRYL ELF 266 STUMPFMATT	mat	bílá	1	2	7	ANO	ANO	ANO	++	+++	++++	+++	++
SENSOCRYL ELF 267 SEIDENMATT	polomat	bílá	1	2	7	ANO	ANO	ANO	++	+++	++++	+++	++
SENSOCRYL ELF 268 SEIDENGLÄNZEND	pololesk	bílá	1	2	7	ANO	ANO	ANO	++	+++	++++	+++	++
SENSOCRYL ELF 269 GLÄNZEND	lesk	bílá	1	2	7	ANO	ANO	ANO	++	+++	++++	+++	++
STANDARDNÍ MATNÉ													
GLEMALUX ELF 1000	polomat	bílá	1	1	8	ANO	ANO	ANO	++++	+++	+++	+++	++
SUPER LATEX ELF 3000	polomat	bílá	2	1	6	ANO	ANO	ANO	++	+++	++	+++	++
SUPER LATEX ELF 3000	polomat	starobílá	2	1	8	ANO	ANO		+++	+++		+++	++
VETROLUX ELF 3100	mat	báze	1	DLE ODSTÍNU		ANO		ANO	++	++		++	++
GLETSCHER WEISS ELF 970	polomat	bílá	3	1	8	ANO			++++	++	++++	++	++
DOLOMIT ELF 900	polomat	bílá	3	2	8	ANO	ANO	ANO	++	++	+++	+++	++
DOLOMIT ELF TREND 952	polomat	bílá	3	1	7	ANO	ANO		+++	++		++	++
TOPP ELF 948	polomat	bílá	2	1	6	ANO	ANO		++	++	++	+++	++
DECOLIN ELF 955	polomat	bílá	3	2	7	ANO		ANO	++	++	++	++	++
SILIKAT-INNENFARBE ELF 1806	polomat	bílá	3	1	7	ANO	ANO	ANO	+++	++	++	++	++
KALISIL ELF 1809	polomat	bílá	2	2	7	ANO		ANO	++	++	++	++	++
MALERWEISS EXTRA ELF 954	polomat	bílá	3	2	7				++	+	+	+	+++
MALERWEISS ELF 956	polomat	starobílá	3	1	6				++	+		+	+++
STANDARDNÍ POLOLESK													
LATEXFARBE ELF 992	pololesk	bílá	1	2	7	ANO	ANO	ANO	++	+++	++	+++	++
LATEXFARBE ELF 992	pololesk	starobílá	1	1	7	ANO	ANO		+++	+++		+++	++
STANDARDNÍ LESKLÉ													
HOCHGLANZLATEX ELF 996	lesk	bílá	1	2	7	ANO			++	+++	++	+++	++
SPECIÁLNÍ NÁTĚRY													
SCHIMMELSCHUTZ 930	polomat	bílá	2	2	7			ANO	++	+++	++	+++	++
AQUALOMA ELF 202	polomat	bílá	2	2	8			ANO	++	+++	++	+++	++
CREAGLAS NÁTĚRY													
CREAGLAS GEWEBE-FINISH ELF 3476 STUMPFMATT		bílá	2	1	6	ANO			++	++	++	+++	++
CREAGLAS GEWEBE-FINISH ELF 3499 SEIDENMATT		bílá	2	2	7	ANO		SVĚTLÁ	++	+++	++	+++	++
CREAGLAS 2K-PU-FINISH 3471 SEIDENGLÄNEND		bílá	1	2	7			SVĚTLÁ	++	+++	++	+++	++

